

Deklaracja Właściwości Użytkowych

nr: 315022

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny produktu
TYNK GIPSOWY TWARDY 651T

2. Numer partii:

Podano na opakowaniu wraz z miejscem produkcji.

3. Przewidziane, zamierzone zastosowanie wyrobu budowlanego:
Tynk gipsowy maszynowy, o zwiększonej twardości powierzchni B7/50/6

4. Nazwa i adres producenta:

KREISEL Technika Budowlana ul. Szarych Szeregów 23, 60-462 Poznań

5. Nazwa i adres upoważnionego przedstawiciela:

Nie dotyczy.

6. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego:
system 4

7. Wyrób objęty normą zharmonizowaną:

PN-EN 13279-1:2009

8. Wyrób objęty europejską oceną techniczną:

Nie dotyczy.

9. Deklarowane właściwości użytkowe

zasadnicze charakterystyki	właściwości użytkowe	zharmonizowana specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień	A1	EN 13279-1
Wytrzymałość na ściskanie	$\geq 6,0\text{N/mm}^2$	
wytrzymałość na zginanie	$\geq 2,0\text{N/mm}^2$	
Twardość powierzchni	$\geq 2,5\text{N/mm}^2$	
Początek wiązania	> 50 min	
izolacja akustyczna od dźwięków powietrznych	NPD	
Izolacyjność cieplna	NPD	
pryczepność do podłoża	Zerwanie następuje w podłożu lub w tynku gipsowym, jeśli zerwanie wystąpi od podłoża, to powinna wynosić $\geq 0,1\text{N/mm}^2$	

10. Właściwości wyrobu budowlanego określonego w pkt 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w punkcie 9.

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt 4.

W imieniu producenta podpisał

Wojciech Walkowiak Dyrektor ds Produkcji

(nazwisko i funkcja)

Poznań, 2013-07-01

(miejsce i data wystawienia dokumentu)

niniejszy dokument został wygenerowa-
ny elektronicznie i nie wymaga podpisu

(podpis)