

Kategoria	Wykorzystanie	Przykłady	q k kN/m ² (obciążenie powierzchniowe)	Ω k kN (obciążenie skupione)	Klasa wytrzymałości na rozciąganie przy zginaniu wg PN-EN 13813	Minimalna grubość podkładu [mm]	Minimalna wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu [N/mm ²]	
A	A1	Część przestrzeni strychowej nad jętkami, nad belkowaniem stropu poddasza.	1,0	1,0	F4	≥ 35	≥ 4,0	
	A2	Pomieszczenia mieszkalne i przeznaczone do przebywania ludzi.	1,5	-	F4	≥ 35	≥ 4,0	
	A3	Jak A2, ale bez dostatecznego podziału poprzecznego obciążeń.	2,0	1,0	F4	≥ 50	≥ 4,0	
B	B1	Powierzchnie biurowe, robocze, korytarze.	Korytarze w budynkach biurowych, powierzchnie biurowe, gabinety lekarskie, pomieszczenia oddziałów wraz z korytarzami,	2,0	2,0	F4	≥ 50	≥ 4,0
	B2		Korytarze w szpitalach, hotelach, domach starców, internatach, itp., kuchnie i pomieszczenia zabiegowe wraz z salami operacyjnymi bez sprzętu ciężkiego.	3,0	3,0	F4	≥ 60	≥ 4,0
	B3		Jak B2, jednak ze sprzętem ciężkim.	5,0	4,0	F5	≥ 55	≥ 5,0
C	C1	Pomieszczenia, sale konferencyjne i powierzchnie, mogące służyć spotkaniom osób (z wyjątkiem kategorii wymienionych w punktach A, B, D i E).	Powierzchnie zastawione stołami, np. izby szkolne, kawiarnie, restauracje, jadalnie, czytelnie, pomieszczenia recepcyjne.	3,0	4,0	F4 F5	≥ 65 ≥ 55	≥ 4,0 ≥ 5,0
	C2		Pomieszczenia z widownią (stałą), np. powierzchnie w kościołach, teatrach lub kinach, sale kongresowe, wykładowe, sale zebrań, poczekalnie.	4,0	4,0	F4 F5	≥ 65 ≥ 55	≥ 4,0 ≥ 5,0
	C3		Pomieszczenia dostępne bez ograniczeń dla odwiedzających, np. powierzchnie muzealne, wystawowe itp., powierzchnie wejściowe do budynków użyteczności publicznej i hoteli, stropy podpiwniczonych dziedzińców, po których nie odbywa się ruch kołowy.	5,0	4,0	F5 F4	≥ 55 ≥ 65	≥ 5,0 ≥ 4,0
	C4		Powierzchnie przeznaczone na zajęcia sportowe i rozrywki, np. sale taneczne, hale sportowe, pomieszczenia gimnastyczne i siłownie, sceny.	5,0	7,0	F7	2)	≥ 7,0
	C5		Powierzchnie na większe zgromadzenia ludzi, np. w budynkach, jak sale koncertowe, tarasy i powierzchnie przy wejściach, jak również trybuny o stałej widowni.	5,0	4,0	F7 F5	≥ 50 ≥ 55	≥ 7,0 ≥ 5,0
D	D1	Pomieszczenia handlowe	Powierzchnie handlowe do 50 m ² powierzchni podstawowej w budynkach mieszkalnych, biurowych i podobnych.	2,0	2,0	F4 F5	≥ 50 ≥ 45	≥ 4,0 ≥ 5,0
	D2		Powierzchnie w sklepach detalicznych i domach towarowych.	5,0	4,0	F5	≥ 55	≥ 5,0
	D3		Powierzchnie jak D2, jednak o podwyższonych obciążeniach skupionych wskutek regałów wysokiego składowania.	6,0	7,0	F7	2)	≥ 7,0